

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิดรถบรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้ง
กระเช้าไฮดรอลิก ยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไรไหมพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไรไหมพัฒนา ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิดรถบรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งกระเช้าไฮดรอลิก ยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔ ตามแบบ ผ.๐๓ หน้า ๑๗

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้งานด้านการซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ
- ๒.๒ เพื่อใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้ตามถนนสาธารณะ
- ๒.๓ เพื่อใช้ในการขนย้ายสิ่งของหรือยกวัสดุที่ไม่สามารถใช้แรงงานคนได้
- ๒.๔ เพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เช่น ด้านสาธารณภัย เป็นต้น
- ๒.๕ เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไรไหมพัฒนา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วม” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมคำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมคำ

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่า ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐วัน)

๑๓. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิดรถบรรทุก ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งกระเช้าไฮดรอลิก ยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตัวรถยนต์

- เป็นรถรุ่นใหม่ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของแท้ ของใหม่ ของผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน
- เป็นรถหน้าล้อ ขับพวงมาลัยขวาพร้อมระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- หัวเก๋งทำด้วยโลหะแข็งแรงตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์
- มีระบบกันสะเทือนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต
- ขนาดน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ กิโลกรัม
- ห้องคนขับและห้องโดยสาร พร้อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องเล่นวิทยุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เป็นแบบหัวเก๋งยกกระดกได้ และมีระบบความปลอดภัย AIR BAG หรือ ABS
- มีประตูเข้าออก ๒ ด้าน และกระจกไฟฟ้าพร้อมระบบล๊อคประตู
- กระจกกันลมทุกบานติดฟิล์มกรองแสงที่มีคุณสมบัติกันแสง UV ได้ตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก
- มีเบาะนั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง
- ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบมาตรฐานไม่น้อยกว่า ๓ ชุด
- มีที่บังแดดด้านซ้ายและด้านขวา
- ผ้ายางปูพื้น ๑ ชุด
- มีแดรสัญญาณและเสียงสัญญาณถอยหลัง
- แผงหน้าปัดประกอบด้วยมาตรวัดต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- มีกระจกส่องหลังภายในเก๋ง ๑ บาน และกระจกมองข้างบานใหญ่ด้านซ้ายและมีด้านขวา ๒ บาน
- มีที่ปิดน้ำฝนทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
- ตัวรถและกระเบาะบรรทุกเป็นสีที่หน่วยงานกำหนด
- ได้ห้องรถพ่นสารเคมีป้องกันสนิม
- ตัวรถยนต์ต้องมีศูนย์บริการตรงตามยี่ห้อซึ่งเป็นศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานในการตรวจเช็ค สภาพและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานและมีความความพร้อมในการจัดหาอะไหล่ในการซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายให้แก่ศูนย์บริการ ที่อยู่ เบอร์โทร ศูนย์บริการมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ในการจัดหาอะไหล่หรือ การซ่อมบำรุงจะต้องมีความพร้อม ดำเนินการทันทีตามมาตรฐาน และมีความสะดวกในการนำรถเข้าเช็คซ่อม ตรวจสภาพ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง
- ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือ รายละเอียดมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

/เครื่องยนต์...

- ระบบการหมุนเป็นแบบฟันเฟืองหรือมอเตอร์วางตามแนวระนาบหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา พร้อมติดตั้งกระเช้า มีขาหยั่งติดตั้งบริเวณฐานเครน ขนาดกว้างเหมาะสมต่อการทำงานโดยทางออกโดยใช้มือดึงขาหยั่ง ทำงานขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิกและสามารถหมุนเก็บขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทางและควบคุมการทำงานได้ทั้งสองข้างของตัวรถ
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขอเสนอราคา
- ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียดมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

ความสามารถในการยก

- ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า ๕.๙ ตัน-เมตร (Lifting Moment) ความยาวในแนวนอนเมื่อยึดส่วนที่พับและเลื่อนออกสุดได้ความยาว ไม่น้อยกว่า ๙ เมตร จากกึ่งกลางจุดหมุนที่ฐานเครน
- สามารถยกน้ำหนักได้ที่ระยะยกต่างๆจากฐานเครน ต้องทำได้ไม่น้อยกว่าดังนี้
 - ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ กิโลกรัม
 - ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ กิโลกรัม
 - ที่ระยะไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม
- มีคานโยกควบคุมหรือแผงควบคุมทั้ง ๒ ด้าน และระบบควบคุมในตำแหน่งกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ จุด และอุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมตะขอสำหรับยกของ สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน จำนวน ๑ ตัว

ระบบไฮดรอลิก

- บั้มไฮดรอลิกและเครนไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน มีขนาดปริมาณการไหลต่อรอบของบั้มไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อรอบที่ความดัน ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บาร์ พร้อมถังน้ำมันไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ ลิตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันไฮดรอลิก และใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่จัดหาได้ง่ายในประเทศไทย

ระบบความปลอดภัย

- มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยั่งสำหรับระบบไฮดรอลิกให้อยู่ในตำแหน่งคงที่กรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือขาด
- มีวาล์วป้องกันไม่ให้แขนเครนตกลงเองเนื่องจากน้ำหนักที่ยก
- มีวาล์วนิรภัยสำหรับขาหยั่งทั้ง ๒ ข้าง เพื่อป้องกันการยุบตัวของขาหยั่งกรณีสายไฮดรอลิกแตกหรือรั่ว
- มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน
- เเท้าข้างหรือขาหยั่งสามารถพับเก็บได้
- มีหน้าจอแสดงการทำงานเช่น ระยะยกหรือความสูง (แนบรูปแบบมาแสดง)

ขนาดและน้ำหนักของเครน

- น้ำหนักเครนมาตรฐานไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เมื่อพับเก็บขณะเดินทางมีความกว้างไม่เกินกว่า ๒,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีความสูงจากใต้ฐานเครนไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ มิลลิเมตร และฐานเครนกว้างไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิเมตรและความยาวฐานเครนรวมเท้าข้างไม่เกินกฎหมายกำหนด ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกรายละเอียดของเครนไฮดรอลิกดังกล่าวมาให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นซอง
- การประกอบติดตั้งกับตัวรถพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครนเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิกและมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

- บุมและชุดกระเช้า เป็นรุ่นใหม่ของผู้ผลิตติดตั้งไว้บริเวณด้านท้ายรถบรรทุกตามมาตรฐานผู้ผลิตกระเช้า
- ชุดกระเช้าสร้างจากไฟเบอร์กลาส สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ เมตร
- ทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ โวลต์ พร้อมหนังสือรับรอง
- ชุดกระเช้าสามารถล้อยอยู่กับที่โดยไม่ให้เกิดการแกว่ง ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ชุดกระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม
- โดยแนบแค็ตตาล็อกและใบรับรองมาเพื่อประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง และ (๒) ให้กำหนดเงื่อนไขโดยให้ผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียด มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอม

กระบะท้าย

- เป็นกระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี สามารถเปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน
- โครงสร้างกระบะปูด้วยเหล็กแผ่นหนา ผนังด้านข้างแบบพับลอนมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๕ (± .๑๐) มิลลิเมตร ส่วนพื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ (± .๑๐) มิลลิเมตร เหล็กต้องได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย
- กระบะท้ายสามารถยกเทท้ายได้ ฝาท้ายสามารถเปิดได้ (ในกรณีที่ไม่ต้องยกเทด้านท้าย) และเป็นแบบ ๒ ชั้น พร้อมมีตัวล็อกฝาเปิด-ปิด
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือมาตรฐาน MIT หรือ ISO ๑๔๐๐๐ หรือ ๑๔๐๐๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO และ ใบ รง.๒ หรือ รง.๔ หรือเทียบเท่าที่ได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม(ตาม พรบ.โรงงานฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง) และ ใบแจ้งประกอบกิจการโรงงาน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตโดยมีเอกสารมาแสดงในวันเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยให้ยื่นขอเข้าเสนอราคา ตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓

ระบบไฮดรอลิก (ยกเท้าย)

- ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกแบบยกเท้ายันได้ห้อง ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ควบคุมการยกได้ด้วยอยู่ภายในหัวเก๋ง
- กระบอกไฮดรอลิกสามารถยกเตได้ไม่น้อยกว่า ๓ ทางและรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ BAR
- กระบอกไฮดรอลิกและปั๊มไฮดรอลิกต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ชุดไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตรจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่าหรือดีกว่าในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบในการพิจารณาคณะกรรมการ
- ชุดไฮดรอลิกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองระบบคุณภาพหรือมาแสดงเพื่อประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ไฮดรอลิกต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้หรือความปลอดภัย
- ไฮดรอลิกต้องสามารถยกเตได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา
- ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารส่วนประกอบของชุดไฮดรอลิกมาอย่างละเอียด
- ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง และ (๒) ให้กำหนดเงื่อนไขโดยให้ผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียดมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

ปั๊มไฮดรอลิก

- ปั๊มไฮดรอลิกมีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๔๐ CC (CM๓) ต่อรอบ
- ปั๊มไฮดรอลิกมีแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๒ MPa
- Hydraulic Circuit จากเครื่องยนต์ของรถส่งกำลังไปที่ P.T.O. (Power Take Off) แบบต่อโดยตรงเพื่อไปขับปั๊มไฮดรอลิก.
- ปั๊มไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานที่มีการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือสูงกว่า ในขอบข่ายออกแบบ, พัฒนาและผลิตเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกมาแสดง
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรูปแบบ, รูปรายละเอียดและกราฟแสดงประสิทธิภาพของปั๊มไฮดรอลิกมาแสดง

ระบบไฮดรอลิก (PTO)

- มีแรงบิดสูงสุด (MAX TORQUE) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ Nm
- เป็นระบบเปิด-ปิดแบบไฟฟ้า
- เป็นแบบต่อกับปั๊มไฮดรอลิกโดยตรง
- เป็นยี่ห้อเดียวกับปั๊มไฮดรอลิก
- แนบรูปแบบมาแสดง

สัญญาณไฟหัวเก๋ง

- ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๒๕๐x๑๑,๒๐๐x๑๐๐ มิลลิเมตร (รวมฐานหรือขา)
- ประกอบด้วยสัญญาณไฟ LED ปรับจั่นหะกะพริบได้ไม่น้อยกว่า ๕ แบบ
- หลอดไฟมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓W และมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ หลอด
- รับกำลังไฟได้ระหว่าง ๑๒-๒๔ V
- ได้รับรองมาตรฐาน ECE R๖๕ หรือ ECE R๑๐ หรือ CE หรือ RoH หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

- โครงสร้างทำจากอลูมิเนียม
- ระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP๕๕ และมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ ๕๑๓-๒๕๕๓
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
- ต้องมีหนังสือทดสอบมาตรฐานกันฝุ่นและน้ำจากสถาบันทดสอบที่น่าเชื่อถือภายในประเทศไทยมาแสดง
- ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๑) วรรคสอง และ (๒) ให้กำหนดเงื่อนไขโดยให้ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียด มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

ชุดไฟด้านท้ายรถ (ไฟเบรกและไฟเลี้ยว)

- ติดหลอดไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ หรือไม่น้อยกว่า ๒๔ โวลต์
- หลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๒๐ ดวง
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และมาตรฐานด้านยานพาหนะ หรือเทียบเท่า โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- โคมไฟได้รับมาตรฐาน ISO หรือ มอก. และการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ ๕๑๓-๒๕๕๓ และระดับกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP๖๗
- พร้อมติดตั้งกรอบหรือตะแกรงครอบไฟท้าย
- ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียดมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

ไฟคันหา

- ขนาดไฟไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว
- ไฟคันหา หลอดไฟเป็นแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ วัตต์
- ใช้ไฟขนาด ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์
- เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนต หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีรีโมทคอนโทรล แบบไร้สาย
- ได้รับมาตรฐาน ECE R๖๕ และ ECE R๑๐ หรือ SAE หรือ RoHS หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรองมาแสดง
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือมาตรฐานสากล
- ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียด มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

สายพานยกของหนัก สลิงแบน ได้มาตรฐาน DIN หรือ EN

ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน

- ยาวไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร มีหัวและสะเก็นตัวยูที่ปลายทั้งสองด้าน จำนวน ๑ เส้น
- ยาวไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร มีหัวและสะเก็นตัวยูที่ปลายทั้งสองด้าน จำนวน ๑ เส้น
- โซ้ยกของ ขนาด ๑๓ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๘ เมตร พร้อมตะขอสับโซ่ ๑ ข้าง รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๒ เส้น

การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- สีรถยนต์ตามความต้องการของผู้ซื้อและก่อนพ่นสีภายนอกพ่นสีกันสนิมรองพื้นไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO ๙๐๐๑ และ ๑๔๐๐๑
- ต้องมีเอกสารจากโรงงานหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาแสดง
- พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสทะเบียนครุภัณฑ์ บริเวณกึ่งกลางประตูหัวเก๋งซ้าย-ขวา ด้วยสีขาวหรือสีที่มองเห็นได้ชัดเจน (แบบสะท้อนแสง)
- ให้มีสติ๊กเกอร์ข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา บริเวณกระจกด้านหน้าขนาดตามความเหมาะสม โดยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- แถบแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ มีความกว้างระหว่าง ๕๐-๖๐ มิลลิเมตร ผ่านมาตรฐาน UN Regulation No.๑๐๔ โดยมีเครื่องหมายแสดงการรับรองแผ่นสะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนด

อุปกรณ์นิรภัย

๑. ถุงมือกันไฟฟ้า จำนวน ๒ คู่ มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ถุงมือทำจากวัสดุฉนวนยางธรรมชาติ หรือดีกว่า
- ถุงมือได้รับการทดสอบมาตรฐาน EN,DIN หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ถุงมือสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐๐ โวลท์
- ถุงมือสามารถทดสอบการป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ โวลท์
- ผู้เสนอราคาต้องแบบทดสอบและใบมาตรฐาน มาเพื่อประกอบในการพิจารณา

ของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๓) วรรคสองและ (๒) ให้กำหนดเงื่อนไขโดยให้ผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียด มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๒. หมวกนิรภัย จำนวน ๒ ใบ มีคุณสมบัติ ดังนี้

- หมวกนิรภัยทำจากวัสดุ ABS หรือ HDPE CLASS คลาส E (ล่าสุด) หรือดีกว่ามีน้ำหนักเบา สวมใส่สบายกระชับศีรษะไม่หลุดร่วงง่าย
- สายรัดของรองในหมวก ผลิตจากพลาสติกไนลอนหรือใยขัดหรือดีกว่า ทนทานไม่ฉีกขาดหรือกรอบแตกง่าย

-สามารถทนกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐๐ V ได้รับมาตรฐาน ANSI หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ ๕๕ (๓) วรรคสองและ (๒) ให้กำหนดเงื่อนไขโดยให้ผู้เสนอต้องแนบแค็ตตาล็อกแสดง รุ่น ยี่ห้อ ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์แสดงสมรรถนะหรือรายละเอียด มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๓. รองเท้าเซฟตี้ ๒ คู่ มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์กันสารเคมีความร้อน,น้ำมัน และไฟติดไฟ สามารถป้องกันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๘ KV พื้นรองเท้านั่นกันน้ำมัน
- แผ่นฉนวนกันความร้อน KEVLAR พื้นชั้นส้นกันสั่นเสริมเหล็กทั้งแผ่น หัวเสริมเหล็ก มีหูสำหรับจับ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

๔. ถุงมือหนัง สวมทับถุงมือกันไฟฟ้า หรือ ถุงมือเชื่อมไฟฟ้า จำนวน ๒ คู่ มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ถุงมือสำหรับสวมทับ ถุงมือกันไฟฟ้า
- ใช้ได้ในงานเชื่อมไฟฟ้าได้
- มีสายรัดปรับความกระชับ ของฝ่ามือของผู้สวมใส่
- ตัวฝ่ามือทำจากหนังแกะ เหมาะกับงานป้องกันไฟฟ้า และกันความร้อน
- ตัวข้อมือ ทำจากหนังวัว กันความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
- ตะเข็บนิ้วโป้ง เสริมหนังสองชั้นแนวตะเข็บ
- ข้อมือเสริมหนัง กันการกระแทก
- ฝ่ามือนุ่ม สบาย แต่หนังมีความหนา และการป้องกันสูง
- คุณภาพหนังดีมาก เหมาะกับงานหลากหลายประเภท

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|---|-------------|
| - บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| - ชุดอัดจารบีหรือหลอดเติมจารบี | จำนวน ๑ ชุด |
| - แม่แรงไฮดรอลิก | จำนวน ๑ ชุด |
| - กล่องใส่เครื่องมือ พร้อมกุญแจล็อก | จำนวน ๑ ชุด |
| - ชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| - หนังสือคู่มือการใช้รถ, หนังสือคู่มือรับบริการ | จำนวน ๑ ชุด |
| - ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| - เสื้อสะท้อนแสง | จำนวน ๒ ตัว |
| - กรวยพลาสติกจราจร | จำนวน ๔ อัน |

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก รูปแบบ แบบรุ่นของรถบรรทุกทุกกระเบาะเท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมชุดกระเช้า และอุปกรณ์ต่างๆ จากโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งหรือผู้ประกอบ ฉบับภาษาไทย โดยลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตราสำคัญกำกับเอกสารในวันที่ยื่นเอกสาร ตัวจริงคันดังกล่าว มาแสดงเพื่อประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการ
- ควรทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยระบุรุ่น ยี่ห้อ ให้ชัดเจน
- เอกสารที่ยื่นเสนอราคา สามารถตรวจสอบได้ตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
- แคตตาล็อกเป็นต้นฉบับหรือรูปแบบจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ไม่ใช่แคตตาล็อกที่ตัดต่อหรือทำขึ้นมาเพื่อให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด และคณะกรรมการสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของสินค้าประเภทนั้นๆหรือตามสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป (การกำหนดเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔) และหากคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นเอกสารเท็จ จะดำเนินคดีอาญาในความผิดเกี่ยวกับเอกสารและดำเนินการลงโทษตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- เฉพาะตัวเครนและชุดไฮดรอลิกยกเท้ายับประกัน ๒ ปี โดยมีเอกสารยืนยันจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทยมาแสดง

- ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร TECHNICAL SHEET, CHASSIS DATA, OUTFIT WEIGHT และค่า STABILITY INDEX หรือลักษณะคล้ายกันมาแสดง โดยเอกสารต้องออกจากโรงงานผู้ผลิตเครนหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย
- ผู้เสนอราคาต้องแนบบทabelleค่าความแข็งแรงของชุดกระบะ (โปรแกรม Solidwork หรือเทียบเท่า) พร้อมวิศวกรเซ็นรับรองมาแสดง
- ตัวเครนต้องมีสาขาของบริษัทผู้ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้บริการหลังการขายและการสำรองอะไหล่
- มีคู่มือการใช้การบำรุงรักษาฉบับสากลและฉบับภาษาไทย (ย่อ) ของตัวเครนที่เสนอมาในวันส่งมอบ
- ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของรถยนต์และรถกระเช้า/ชุดเครนไฮดรอลิก
- ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อของโรงงานประกอบโดยแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตาม พรบ. โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๓๕ (รง.๔) และเป็นโรงงานได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑
- ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และมาตรฐานอื่นของผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนด
- ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ
- มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญ แนะนำ อบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาครบทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกให้กับเจ้าหน้าที่ของ อบต.ไร่มะพร้าวพัฒนา จนเป็นที่เข้าใจและปฏิบัติได้จริง
- ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและเป็นผู้สัญญาต่อบริการส่วนตำบลไร่มะพร้าวพัฒนา จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะพร้าวพัฒนา ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อ และพร้อมประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถเป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๕. ระยะเวลาและสถานที่ส่งมอบพัสดุ

๕.๑ ระยะเวลาส่งมอบพัสดุกำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๕.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ วัน

๕.๓ สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะพร้าวพัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

๖. วงเงินงบประมาณการจัดหา

เงินสะสมประจำปี ๒๕๖๙ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๗. ราคากลาง

๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

๘. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อได้ตรวจรับพัสดุ และได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. เกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ ราคา

๑๐. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้ชนะการประกวดราคาทำสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณีหากไม่สามารถส่งมอบพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา จะต้องปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางกชวรรณ สุขแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไรไหมพัฒนา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ โต๊ะเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวอรรณพ หมอนทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(สุวัช วาสนา)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายปฏิภาณ แก้วประเพณี)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า